


BSP M4 BD 24 (926 344)


- 2对线的高效保护
- 用于防雷分区0_B – 2及后续分区



图片仅供参考



BSP M4 BD 24 基本线路图



BSP M4 BD 24 尺寸图

电涌保护模块，节省空间，用于电气隔离的平衡接口的2对线保护。

型号 货号	BSP M4 BD 24 926 344
SPD分类	TYPE 2
标称电压 (U _N)	24 V
直流最大持续工作电压 (U _C)	33 V
交流最大持续工作电压 (U _C)	23.3 V
标称电流 (45 °C) (I _N)	1.0 A
D1 每线雷电冲击电流 (10/350 μs) (I _{imp})	1 kA
C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (I _n)	20 kA
C2 每线标称放电电流 (8/20 μs) (I _n)	10 kA
电压保护水平 I _n C2 (线-线) (U _p)	≤ 55 V
电压保护水平 I _n C2 (线-PG) (U _p)	≤ 600 V
电压保护水平 1 kV/μs C3 (线-线) (U _p)	≤ 45 V
电压保护水平 1 kV/μs C3 (线-PG) (U _p)	≤ 550 V
每线串联阻抗	1.0 ohms
截止频率 (线-线) (f _C)	7.8 MHz
电容 (线-线) (C)	≤ 1.0 nF
电容 (线-PG) (C)	≤ 16 pF
工作温度范围 (T _U)	-40 °C ... +80 °C
防护等级 (SPD模块插入后)	IP 20
安装方式	底座 BXT BAS / BSP BAS 4
接地方式	底座 BXT BAS / BSP BAS 4
外壳材质	聚酰胺 PA 6.6
颜色	黄色
测试标准	IEC 61643-21
认证	UL, CSA, SIL
SIL 类别	SIL3 *)
重量	22 g
海关HS编码	853630
全球贸易项目代码	4013364127234
包装	1 件

*) 详细信息见 www.dehn.cn

由于技术更新，我们保留对产品性能、结构、技术、重量和材料的更新和解释权。