


DG MPR TT 70 385 (950 311)


- 完整的预接线单元，由底座和插入式保护模块组成
- 高放电能力，高通流量氧化锌压敏电阻/火花间隙
- “动态热脱扣”SPD 监控装置，高可靠性



图片仅供参考



DG MPR TT 70 385 基本线路图



DG MPR TT 70 385 尺寸图

用于TT和TNS系统的模块化电涌保护器（3+1电路）。

| 型号<br>货号                                  | DG MPR TT 70 385<br>950 311                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| SPD依据 GB 18802.1-2011 / IEC 61643-11      | 2级 / II级                                     |
| 标称交流电压 (U <sub>N</sub> )                  | 230 / 400 V (50 / 60 Hz)                     |
| 交流最大持续工作电压 [L-N] (U <sub>C</sub> )        | 385 V (50 / 60 Hz)                           |
| 交流最大持续工作电压 [N-PE] (U <sub>C</sub> )       | 255 V (50 / 60 Hz)                           |
| 标称放电电流 (8/20 μs) (I <sub>n</sub> )        | 35 kA                                        |
| 最大放电电流 (8/20 μs) (I <sub>max</sub> )      | 70 kA                                        |
| 电压保护水平 [L-N] (U <sub>p</sub> )            | ≤ 2.0 kV                                     |
| 电压保护水平 [N-PE] (U <sub>p</sub> )           | ≤ 1.5 kV                                     |
| 工频续流遮断能力 [N-PE] (I <sub>n</sub> )         | 100 Arms                                     |
| 响应时间 [L-N] (t <sub>A</sub> )              | ≤ 25 ns                                      |
| 响应时间 [N-PE] (t <sub>A</sub> )             | ≤ 100 ns                                     |
| 最大后备熔丝                                    | 200 A gG                                     |
| 后备熔丝最大时短路耐受能力 (I <sub>SCCR</sub> )        | 25 kArms                                     |
| 暂态过电压 (TOV) [L-N] (U <sub>T</sub> ) - 特性  | 335 V / 5 sec 耐受                             |
| 暂态过电压 (TOV) [N-PE] (U <sub>T</sub> ) - 特性 | 1200 V / 200 ms 耐受                           |
| 工作温度范围 (T <sub>U</sub> )                  | -40 °C ... +80 °C                            |
| 工作状态/故障指示                                 | 绿 / 红                                        |
| 端口数                                       | 1                                            |
| 最小安装导线截面积                                 | 1.5 mm <sup>2</sup> 单股线/软线                   |
| 最大安装导线截面积                                 | 35 mm <sup>2</sup> 多股线/25 mm <sup>2</sup> 软线 |
| 安装方式                                      | 35 mm DIN 轨，依据EN 60715                       |
| 外壳材质                                      | 灰色热塑性材料，UL 94 V-0                            |
| 安装地点                                      | 室内                                           |
| 防护等级                                      | IP 20                                        |
| 尺寸                                        | 4 模数，DIN 43880                               |
| 重量                                        | 517 g                                        |
| 全球贸易项目代码                                  | 6942299502367                                |
| 包装                                        | 1 件                                          |

由于技术更新，我们保留对产品性能、结构、技术、重量和材料的更新和解释权。