


DG M TNS 275 CN (952 443)


- 完整的预接线单元，由底座和插入式保护模块组成
- 高通流量氧化锌压敏电阻，高放电能力
- “动态热脱扣”SPD监测装置，可靠性高



图片仅供参考



DG M TNS 275 CN 基本线路图



DG M TNS 275 CN 尺寸图

用于TNS系统的模块化电涌保护器（4+0电路）。

型号	DG M TNS 275 CN
货号	952 443
SPD依据 GB 18802.1-2011 / IEC 61643-11	2级 / II级
标称交流电压 (U _N)	230 / 400V (50 / 60 Hz)
交流最大持续工作电压 (U _C)	275 V (50 / 60 Hz)
标称放电电流 (8/20 μs) (I _n)	20 kA
最大放电电流 (8/20 μs) (I _{max})	40 kA
电压保护水平 [L-PE] / [N-PE] (U _p)	≤ 1.25 / ≤ 1.25 kV
5 kA时电压保护水平 [L-PE] / [N-PE] (U _p)	≤ 1 / ≤ 1 kV
响应时间 (t _A)	≤ 25 ns
最大后备熔丝	125 A gG
后备熔丝最大时短路耐受能力 (I _{SCCR})	25 kA _{rms}
暂态过电压 (TOV) (U _T) - 特性	335 V / 5 sec 耐受
暂态过电压 (TOV) (U _T) - 特性	440 V / 120 min 安全失效
工作温度范围 (T _U)	-40 °C ... +80 °C
工作状态/故障指示	绿 / 红
端口数	1
最小安装导线截面积	1.5 mm ² 单股线/软线
最大安装导线截面积	35 mm ² 多股线/25 mm ² 软线
安装方式	35 mm DIN 轨，依据 EN 60715
外壳材质	灰色热塑性材料，UL 94 V-0
安装地点	室内
防护等级	IP 20
尺寸	4 模数，DIN 43880
重量	419 g
全球贸易项目代码	6942299503807
包装	1 件

由于技术更新，我们保留对产品性能、结构、技术、重量和材料的更新和解释权。