


NEW VT2+3 M TNS 10 275 FM (955 221)


- 完整的预接线单元，由底座和插入式保护模块组成
- 满足 2 型 + 3 型的要求，符合 GB/T 18802.11 和 IEC 61643-11 标准
- “动态热脱扣”SPD 监控装置，可靠性高



图片仅供参考



原理电路图 VT2+3 M TNS 10 275 FM



尺寸图 VT2+3 M TNS 10 275 FM

用于 T-N-S 系统的模块式电涌保护器（“4+0”电路），带远程信号触点。

型号 货号	VT2+3 M TNS 10 275 FM 955 221 NEW
电涌保护器符合 GB 18802.11 / IEC 61643-11 标准	2 型 + 3 型 / Class II + Class III
标称交流电压 (U _N)	230 / 400V (50 / 60 Hz)
交流最大持续工作电压 (U _C)	275 V (50 / 60 Hz)
标称放电电流 (8/20 μs) (I _n)	10 kA
混合波 (U _{OC})	20 kV
最大放电电流 (8/20 μs) (I _{max})	40 kA
电压保护水平 [L-PE] (U _p)	≤ 1.1 kV
电压保护水平 [N-PE] (U _p)	≤ 1.1 kV
5 kA 时电压保护水平 [L-PE] / [N-PE] (U _p)	≤ 0.95 / ≤ 0.95 kV
响应时间 (t _A)	≤ 25 ns
最大后备熔丝	125 A gG
后备熔丝最大时短路耐受能力 (I _{SCCR})	25 kA _{rms}
暂态过电压 (TOV) (U _T) - 特性	335 V / 5 sec 耐受
暂态过电压 (TOV) (U _T) - 特性	440 V / 120 min 安全失效
工作温度范围 (T _U)	-40 °C ... +80 °C
工作状态/故障指示	绿 / 红
端口数	1
最小安装导线截面积	1.5 mm ² 单股线/软线
最大安装导线截面积	35 mm ² 多股线/25 mm ² 软线
安装方式	35 mm DIN 轨，依据 EN 60715
外壳材质	灰色热塑性材料，UL 94 V-0
安装地点	室内
防护等级	IP 20
尺寸	4 模数，DIN 43880
认证	GB 类型测试报告
遥信触点类型	浮动切换触点
交流负载能力	250 V / 0.5 A
直流负载能力	250 V / 0.1 A; 125 V / 0.2 A; 75 V / 0.5 A
遥信终端的横截面积	最大 1.5 mm ² 单股线/软线
重量	422 g
全球贸易项目代码	6942299507645
包装	1 件

由于技术更新，我们保留对产品性能、结构、技术、重量和材料的更新和解释权。